

Номер наряда-допуска на выполнение работ – BEUSS 22 (к которому прикрепляется данное приложение):

А. СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ОБЩЕЕ – ДОЛЖНО ЗАПОЛНЯТЬСЯ ДО НАЧАЛА РАБОТ: в случае, если выбран ответ «НЕТ», необходимо провести корректирующие действия перед выдачей окончательного утверждения		ДА	Н/О
1.	Человек, выполняющий работу, пригоден по физическим показателям и состоянию здоровья.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Человек, выполняющий работу, прошел инструктаж по безопасности по возможным рискам и правилам использования и крепления лямочного пояса.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Человек, выполняющий работу, имеет лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками с самовтягивающимся стропом (инерционная система).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Крепление системы защиты от падения имеет возможность соединения во время всего процесса выполнения работ (подъема вверх и вниз).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Лямочный пояс, самовтягивающийся строп и страховочный трос в хорошем состоянии.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Территория вокруг места выполнения работ закрыта и обозначена, чтобы не допустить передвижения людей и транспортных средств.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Имеется защита, чтобы избежать падения инструментов или расклеванных частиц/искр.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Если работа проходит на улице, погодные условия позволяют выполнять данную работу.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Имеется план спасения/при ЧС в случае падения? <input type="checkbox"/> Подъемная платформа <input type="checkbox"/> Спасательное оборудование <input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/> Прочее (спасательный жилет и т.д.)		
10.	Точка крепления определена? <input type="checkbox"/> Стационарный страховочный трос <input type="checkbox"/> Переносной страховочный трос <input type="checkbox"/> Конструкция <input type="checkbox"/> Прочее (сети и т.д.)		
В. Специфические требования: использование лестниц		ДА	Н/О
1.	Не менее 3-х точек контакта на лестнице всё время	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Работа на расстоянии менее руки от лестницы (не дотягивайтесь!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Лестница содержится и находится в хорошем состоянии	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Лестница промаркирована	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Лестница проверена перед работой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Достаточно места для размещения лестницы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Лестница установлена под углом 45-60°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Лестница установлена таким образом, при котором она не может сместиться или соскользнуть	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Смещение/скольжение лестницы в сторону предотвращено	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Все ступени чистые	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Чистые башмаки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Для поднятия оборудования используется веревка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Участок вокруг лестницы обозначен, чтобы никто не повредил лестницу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Лестница не установлена лицом к окну	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
С. Специфические требования: использование передвижных подъемных платформ		ДА	Н/О
1.	Элементы управления подъемом проверены перед использованием	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Автовышка (подъемник с люлькой) визуально проверена на предмет отсутствия повреждений, которые могут причинить неисправность, перед использованием	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	База подъемной платформы заблокирована до поднятия платформы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Каждая открытая сторона обеспечена защитным ограждением	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Кнопки управления легкодоступны оператору платформы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Испытания кнопок управления проведены до использования платформы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. Специфические требования: леса		ДА	Н/О
Монтаж	1. Леса смонтированы под руководством компетентного лица	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Опоры прочные и устойчивые – не установлены на мягком, замерзшем грунте (который может растаять)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Леса установлены на горизонтальном уровне	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. Все колеса/ролики подсоединены и заблокированы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5. Леса способны выдержать максимальную нагрузку с коэффициентом запаса прочности не менее 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6. Настил лесов от края до края (сплошные настилы)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. Перильное ограждение и отбортовка (15см) имеются по всем открытым сторонам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8. Все секции зафиксированы или надежно закреплены	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9. Существует безопасный способ доступа на леса, такой как лестница (без использования поперечных распорок)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10. Фронтальная сторона лесов находится в пределах 35 см от рабочей поверхности (или в пределах 90см для лесов с аутригерами)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11. Леса отвечают требованиям по соблюдению безопасного расстояния до ЛЭП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Использование	1. Леса проверены компетентным лицом перед использованием	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Информация по лесам (бирка/ярлык) заполняется и вывешивается на лесах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Средства индивидуальной защиты от падения используются, когда сотрудник должен дотягиваться за пределами периметра лесов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Перильное ограждение установлено на высоте 100-115см над уровнем настила (верхняя планка)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Нагрузка на леса (включая инструменты и другое оборудование) сохраняется минимальной; леса убираются, когда не используются	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Материалы убираются или закрепляются, прежде чем леса перемещаются	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Сотрудники спускаются с лесов до того как леса перемещаются	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Тяжелые инструменты, оборудование и приспособления подаются с помощью подъемного устройства (а не вручную)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. Специфические требования: работа на крыше		ДА	Н/О
1.	Зоны повышенного риска обозначены и защищены.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Имеется безопасный доступ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подтверждение завершения работ / подписи исполнителя и руководителя работ			
Дата/Время		ФИО	
		Подпись	